

FARETTI LED DA INCASSO



**IP
20**

Prodotto



**RA
80**



25.000h



Non Dimmerabile






220-240V~
50/60Hz



-20°C +40°C



← Ø128 →



Codice Conf. / Imb.

39.9TSS1406CFN

20

/ 20

EAN13

8025702073093

Potenza (Pon)	6W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	45mA
Fattore di potenza	> 0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,50
Temperatura di esercizio	da -20°C ~+40°C
Flusso uscente Φ360°	500lm (3000K) 500lm (4200K) 500lm (6500K)
Temperatura di colore correlata	3000K 4200K 6500K Selezionabile tramite switch
Indice di resa cromatica R9	1 (3000K) 10 (4200K) 10 (6500K)
Tonalità di luce	Selezionabile Calda / Naturale / Fredda
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	110°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	25000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.96
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Grado di protezione contro gli urti	IK03
Dimensioni	Ø128x26mm
Dimensioni foro	Ø115mm
Materiale del corpo	Corpo in pressofusione di alluminio e schermo in PMMA opale
Peso	135g
Tipo di attacco	Morsettiere ad innesto rapido
Consumo Energetico Ponderato	6kWh/1000h