

FARETTI LED DA INCASSO



Prodotto



RA
80



25.000h





Non Dimmerabile



220-240V~
50/60Hz



-20°C +40°C



Codice Conf. / Imb.

39.9TSS1424CFN 20 / 20

EAN13

8025702073840

Potenza (Pon)	23W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	178mA
Fattore di potenza	> 0,5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,70
Temperatura di esercizio	da -20°C ~+40°C
Flusso uscente Φ360°	2400lm (3000K) 2400lm (4200K) 2400lm (6500K)
Temperatura di colore correlata	3000K 4200K 6500K Selezionabile tramite switch
Indice di resa cromatica R9	1 (3000K) 1 (4200K) 1 (6500K)
Tonalità di luce	Selezionabile Calda / Naturale / Fredda
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	110°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	25000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0,96
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Grado di protezione contro gli urti	IK03
Dimensioni	Ø298x26mm
Dimensioni foro	Ø280mm
Materiale del corpo	Corpo in pressofusione di alluminio e schermo in PMMA opale
Peso	418g
Tipo di attacco	Morsettiera ad innesto rapido
Consumo Energetico Ponderato	23kWh/1000h